



Tulisen keittiön ei tarvitse olla kuuma.

MITSUBISHI ELECTRIC SUURKEITTIÖMALLIT

Teknistä ylivoimaa Mitsubishi Electriciltä

Kattoon asennettavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut edestä puhaltavat ilmanjäähdyttimet.

Tehokasta jäähdytystä keittiöihin

Mitsubishi PCA -sarjan kattomallit ovat ravintola- ja laitoskeittiöiden ilmastointilaitteita. Laite asennetaan katon alapintaan. Malleja on saatavilla kahta eri teholuokkaa: 7,5 ja 13,0 kW.

Helppo pitää puhtaana

Laite on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä (SUS430), joka hylkii rasvaa, joten vaikeakin lika on helposti puhdistettavissa laitteen pinnasta. Myös laitteen sisärakenteissa on kiinnitetty erityistä huomiota puhdistamisen helppouteen.

Tehokas rasvahöyrystyysuodatin

PCA-sarjan rasvahöyrystyysuodatin tarjoaa **1,5 kertaisen tehon** tavalliseen suodattimeen verrattuna. Helposti vaihdettava rasvahöyrystyysuodatin estää näin tehokkaasti rasvan pääsemistä laitteen sisälle.

PCA-SARJAN SISÄYKSIKKÖ



OHJAUSYKSIKKÖ



PU-SARJAN ULKOYKSIKKÖ



TEKNISET TIEDOT

SISÄYKSIKKÖ		PCA-RP71HA	PCA-RP125HA
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Jäähdytysteho, maksimi	kW	7,5	13,0
Omakäyttöteho, sisä- ja ulkoyksikkö yht.	kW	3,36	4,90
EER, energiatehokkuuskerroin	kW	2,23	2,65
Energiatehokkuusluokka	A-G	F	D
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)	34/38	44/50
Ilmavirta, minimi/maksimi	m³/h	1020/1140	1800/2280
Mitat, k x l x s	mm	280 x 1136 x 650	280 x 1520 x 650
Paino	kg	41,0	56
Väri / materiaali		ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
ULKOYKSIKKÖ		PU-P71YGA	PU-PI25YGA
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	380-415V, 3/50	380-415V, 3/50
Nimellisvirta, ulkoyksikkö / vaihe	A	5,29	7,60
Käynnistysvirta, 3-vaihemallit	A	47	65,5
Äänenpaine	dB(A)	49	55
Mitat, k x l x s	mm	855 x 900 x 330	1260 x 1050 x 330
Paino	kg	82,0	122,0
Kylmäaine (määrä)	tyyppi	R407C (3,3 kg)	R407C (4,6 kg)
Väri		valkoinen	valkoinen
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	5/8
Maksimi putkikorkeus	m	40	50
Maksimi putkipituus	m	40	50
Toiminta-alue, ulkolämpötila	°C	-15 ~ +46	-15 ~ +46
LISÄVARUSTEET			
Rasvahöyrysuodatin, 12 kpl / setti	PAC-SG38KF-E	•	•

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Virallinen maahantuoja

SCANOFFICE

Martinkyläntie 39
01720 Vantaa

Jälleenmyyjä

RefGroup

VANTAA 050 - 433 2222
HYVINKÄÄ 050 - 433 1265
ASIKKALA 050 - 408 7651
ESPOO 050 - 433 1264